

GEMEENSCHAPPELIJKE TECHNISCHE KENMERKEN

- Beschermingsgraad: tot IP66
- Glad oppervlak, kleur RAL 7035
- Kasten met dubbele isolatie.
- Zelfdovend materiaal.
- Dichting polyurethaan.
- Buitenschroeven metaal of kunststof volgens model.
- Verzegelbaar op twee punten.
- Wandbevestiging via de rugwand of met beugels met buitenbevestiging.
- Mogelijkheid om scharnieren te plaatsen.

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN STANDAARD

Binnenmaten			PVC	PC	Transparant Deksel PC	Montageplaat
L	B	D				
100	100	55	02564	02565	02561	-
100	100	130	02562	02566	-	-
105	70	48	03083	03085	03081	-
105	70	80	03082	03086	-	-
130	69	57	03187	03400	03401	-
130	69	90	03182	03186	-	-
164	99	67	03364	03365	03361	09135
164	99	97	03367	03366	-	09135
164	129	70	03564	03565	03561	09154
164	129	91	03522	03525	03521	09154
164	129	130	03567	03566	-	09154
164	129	160	-	03450	03451	09154
214	162	71	03640	03645	03641	09160
214	162	92	03624	03625	03621	09160
214	162	129	03627	03626	03623	09160
264	214	91	03750	03740	03741	09172
264	214	110	03752	03760	03761	09172
264	214	150	-	03762	03763	09172
267	207	110	372PVC	-	-	09172
267	207	150	H372PVC	-	-	09172
300	240	100	03900	03910	03911	09190
300	240	150	03902	03912	03913	09190
328	258	92	03884	03881	03883	09188
328	258	151	03894	03891	03893	09188

BEHUIZING VAN PVC

- Beschermingsgraad: IP66 behalve, IP55 voor de behuizingen groter/gelijk 264 x 214 mm, IP66 en IP54 voor de behuizingen met scharnieren.
- Slagvastheid: IK05
- Gebruikstemperatuur: -20°C tot 65°C

BEHUIZING VAN POLYCARBONAAT

- Beschermingsgraad: IP66, IP54 voor de behuizingen met scharnieren.
- Slagvastheid: IK07
- Gebruikstemperatuur: -50°C tot 125 °C
- Aansluitdoos en afneembare wartelplaten afhankelijk van het model.



KUNSTSTOF BEHUIZINGEN MET SCHARNIERENDE DEKSEL

Binnenmaten			PVC	Transparant Deksel PC	Montageplaat
L	B	D			
164	99	67	03370	-	09135
164	129	68	03570	03571	09154
214	162	92	03670	03671	09160
261	214	91	03770	-	09172
267	207	110	C372PVC	-	09172
300	240	100	03905	03907	09190
328	258	92	03885	03887	09188



KUNSTSTOF BEHUIZINGEN MET AANSLUITDOOS

Binnenmaten			PC open met rand	PC	PC Transparant
L	B	D			
239	129	66	-	03434	-
234	214	83	03260	03267	03263
234	214	106	-	03261	03262

KUNSTSTOF BEHUIZINGEN MET KABELINVOERINGEN

Binnenmaten			PVC	Aantal ingangen	Gatdiameter
L	B	D			
100	100	50	02500	6 x 701	29
105	70	48	03060	8 x 601	23
130	69	57	03160	8 x 601	23
164	99	67	03350	8 x 701	29
164	129	68	03550	10 x 801	38,5
214	162	68	03610	10 x 801	38,5
267	207	110	03730	12 x 801	38,5
267	207	150	03732	12 x 801	38,5
300	240	100	03920	14 x 801	38,5
300	240	150	03922	14 x 801	38,5

KUNSTSTOF AUTOMATENBEHUIZINGEN

Maten		PS	Aantal DIN rails	Aantal modules breed
L	B			
135	74	80603	1	3
170	105	80604	1	4
170	135	80606	1	6
168	220	80610	1	10
270	220	80611	1	10
340	270	80613	1	13
220	270	80614	1	13
270	340	80616	1	16
340	270	80626	2	2 x 13

TECHNISCHE KENMERKEN AUTOMATENBEHUIZINGEN

- Beschermingsgraad: IP55
- Twee uitvoeringen leverbaar:
 - 1) Behuizingen met "knock outs" (zie tabel)
 - 2) Behuizingen met gladde zijanten (zie tabel)
- Grondstof: polystyreen, polycarbonaat
- Slagvastheid: polystyreen: IK07
polycarbonaat: IK08
- Zelfdovend isolerend materiaal
- Kleur: grijs - RAL 7035
- Transparante klapdeksel, verzegelbaar:
 - 1) Glashelder, bij de polycarbonaat uitvoering
 - 2) Getint, bij de polystyreen uitvoering
- Van 3 tot 26 modules

MONTAGEPLATEN

- Te monteren met de bijgeleverde zelftappende schroeven.
- Materiaal: verzinkt plaatstaal.

SET VAN TWEE SCHARNIEREN

Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Informeer voor het juiste type bij ons filiaal in Emmen.

